



## PREMxx 35 l/min-9.2 gpm

24 V-DC-ABK-ZVPP-4 m

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Item number:</b>    | 23 721        |
| <b>EAN:</b>            | 4103810237218 |
| <b>Discount group:</b> | D             |

### Dane techniczne

|                                                                      |                                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Kabel przyłączeniowy z zaciskami krokodylkowymi, długość (m) / (ft): | 2 / 6.6                            |
| Przyłącze zbiornika:                                                 | G 2" gz, śrubunek beczkowy         |
| Przyłącze po stronie ssącej:                                         | G 1" gz                            |
| Przyłącze po stronie ciśnieniowej:                                   | G 1" gz                            |
| Dane hydrauliczna                                                    |                                    |
| Rodzaj konstrukcji pompy:                                            | Wirnik osiowy                      |
| Wydajność tłoczenia przy swobodnym wylocie (l/min) / (gpm):          | 35 / 9.2                           |
| Wysokość zasysania do (m) / (ft):                                    | 2,5 / 8.2                          |
| Wysokość tłoczenia maks. (m) / (ft):                                 | 15 / 49.2                          |
| Tłoczone media:                                                      | olej grzewczy i oleje napędowe     |
| Parametry silnika                                                    |                                    |
| Napięcie (V):                                                        | 24 V DC                            |
| Pobór prądu (A):                                                     | 10                                 |
| Moc (W):                                                             | 240                                |
| Zabezpieczenie termiczne:                                            | samoresetujący się                 |
| Czas załączania (min):                                               | 30                                 |
| Prędkość obrotowa przy przeciwności 0,5 bar (1/min):                 | 7500                               |
| Forma konstrukcyjna:                                                 | IMB 5                              |
| Klasa ochrony:                                                       | IP34                               |
| Materiał obudowy pompy i mechanizmu pompy:                           | PA 6                               |
| Wymiary pompy dług. x szer. x wys. (mm) / (cal):                     | 130 x 130 x 350 / 5.1 x 5.1 x 13.7 |
| Masa z osprzętem (kg) / (lb):                                        | 4,7 / 10.4                         |

### Specyfikacja

- Do zbiorników od 200 do 1000 l
- Pompa z wirnikiem osiowym z ręcznym mechanizmem pompowym (23 720)
- Podświetlany włącznik i wyłącznik
- Silnik z termowłącznikiem ochronnym, samozresetujący się
- Ochrona przed uniesieniem według WHG (Prawo o Ochronie Wód), cały czas skuteczna
- Wąż dystrybucyjny, 4 m / 13,1 ft, DN 19 (23 144 100)
- Zawór czerpakowy z polipropylenu, ZVPP (23 163)
- Teleskopowa rura ssąca (13 094) o regulowanej długości (od 355 do 955 mm lub od 14 do 38 cali)
- Przedłużenie (88 851) do stosowania dla instalacji kompaktowych
- Kosz ssący ze stali szlachetnej (13 097 003)
- Opakowanie sprzedażne w wysokogatunkowym wykonaniu

### Cechy szczególne

- Pompa jest bardzo lekka i bardzo cicha
- Niewrażliwy na niewielkie zanieczyszczenia w tłoczonym medium

- Przy zaniku zasilania elektrycznego, można pompować ręcznie
- Części zamienne, uszczelki, itd. dostępne przez 10 lat
- Teleskopowa rura ssąca o zmiennej długości
- Pompę można używać z adapterem (88 851) do instalacji kompaktowych do 1000 l (45 100)

**Opakowanie**

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) / (cal): 400 x 400 x 220 / 15.7 x 15.7 x 8.7

Masa wraz z opakowaniem (kg) / (lb): 5,62 / 12.4

Jednostka opakowania: 1,0