




Strona produktu

Zatapialna pompa ściekowa PRO 1100 A

Nr art: 75800

- zmiennie regulowany wyłącznik pływakowy
- płaszcz ze stali nierdzewnej
- solidny odlewany wirnik
- uszczelnienie mechaniczne
- 10 m kabel połączeniowy
- uchwyt do przenoszenia
- zabezpieczenie termiczne
- łożysko kulkowe w kąpiel olejowej
- Kabel nylonowy 10 m

Obszary zastosowań:

Do bardzo wymagających zastosowań, np. w budownictwie lub przy zalaniach.

Króciec przyłączeniowy węża:

2" AG, 50 mm

Akcesoria opcjonalne:

#94546 Złącze C 2 AG

Dane techniczne:

Napięcie sieciowe:	230 V
Częstotliwość:	50 Hz
Moc silnika (P1):	1100 W
Klasa ochrony (IP):	68
Objętość transportu:	27000 l/h
maks. głowica:	9 m
maks. głębokość zanurzenia:	5 m
maks. wielkość ziarna:	20 mm
maks. temperatura wody:	35 °C
Gwint połączenia:	IG 2"
Długość kabla połączeniowego:	1000 cm

Wymiary LxBxH:	210 x 270 x 515 mm
Waga netto:	21,1 kg
Masa brutto:	22,2 kg



VE 24



L 250 x B 330 x H 580 mm

GTIN-Code

4015671758002