



PREMxx 35 l/min-9.2 gpm

12 V-DC-ABK-ZVPP-4 m

Item number:	23 711
EAN:	4103810237119
Discount group:	D

Dane techniczne

Kabel przyłączeniowy z zaciskami krokodylkowymi, długość (m) / (ft):	2 / 6.6
Przyłącze zbiornika:	G 2" gz, śrubunek beczkowy
Przyłącze po stronie ssącej:	G 1" gz
Przyłącze po stronie ciśnieniowej:	G 1" gz
Dane hydrauliczna	
Rodzaj konstrukcji pompy:	Wirnik osiowy
Wydajność tłoczenia przy swobodnym wylocie (l/min) / (gpm):	35 / 9.2
Wysokość zasysania do (m) / (ft):	2,5 / 8.2
Wysokość tłoczenia maks. (m) / (ft):	15 / 49.2
Tłoczone media:	olej grzewczy i oleje napędowe
Parametry silnika	
Napięcie (V):	12 V DC
Pobór prądu (A):	14
Moc (W):	180
Zabezpieczenie termiczne:	samoresetujący się
Czas załączania (min):	30
Prędkość obrotowa przy przeciwnieciśnieniu 0,5 bar (1/min):	7500
Forma konstrukcyjna:	IMB 5
Klasa ochrony:	IP34
Materiał obudowy pompy i mechanizmu pompy:	PA 6
Wymiary pompy dług. x szer. x wys. (mm) / (cal):	130 x 130 x 350 / 5.1 x 5.1 x 13.7
Masa z osprzętem (kg) / (lb):	4,5 / 9.9

Specyfikacja

- Do zbiorników od 200 do 1000 l
- Pompa z wirnikiem osiowym z ręcznym mechanizmem pompowym (23 710)
- Podświetlany włącznik i wyłącznik
- Silnik z termowłącznikiem ochronnym, samozresetujący się
- Ochrona przed uniesieniem według WHG (Prawo o Ochronie Wód), cały czas skuteczna
- Wąż dystrybucyjny, 4 m / 13,1 ft, DN 19 (23 144 100)
- Zawór czepalny z polipropylenu, ZVPP (23 163)
- Teleskopowa rura ssąca (13 094) o regulowanej długości (od 355 do 955 mm lub od 14 do 38 cali)
- Przedłużenie (88 851) do stosowania dla instalacji kompaktowych
- Kosz ssący ze stali szlachetnej (13 097 003)
- Opakowanie sprzedażne w wysokogatunkowym wykonaniu

Cechy szczególne

- Pompa jest bardzo lekka i bardzo cicha
- Niewrażliwy na niewielkie zanieczyszczenia w tłoczonym medium

- Przy zaniku zasilania elektrycznego, można pompować ręcznie
- Części zamienne, uszczelki, itd. dostępne przez 10 lat
- Teleskopowa rura ssąca o zmiennej długości
- Pompę można używać z adapterem (88 851) do instalacji kompaktowych do 1000 l (45 100)

Opakowanie

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) / (cal): 400 x 400 x 220 / 15.7 x 15.7 x 8.7

Masa wraz z opakowaniem (kg) / (lb): 5,31 / 11.7

Jednostka opakowania: 1,0