



PREMMaxx 48 l/min

230 V-1~AC-50 Hz-EUS-ZVAD-4 m

Item number:	23 737
EAN:	4048358237378
Discount group:	D

Dane techniczne

Kabel przyłączeniowy z wtykiem Euro, długość (m):	2
Przyłącze zbiornika:	G 2" gz, śrubunek beczkowy
Przyłącze po stronie ssącej:	G 1" gz
Przyłącze po stronie ciśnieniowej:	G 1" gz
Dane hydrauliczna	
Rodzaj konstrukcji pompy:	Wirnik osiowy
Wydajność tłoczenia przy swobodnym wylocie (l/min):	48
Wysokość ssania (m):	2,5
Wysokość tłoczenia maks. (m):	15
Tłoczone medium:	olej grzewczy i oleje napędowe
Parametry silnika	
Napięcie (V):	230
Częstotliwość (Hz):	50
Pobór prądu (A):	2,0
Moc (kW):	0,42
Zabezpieczenie termiczne:	samoresetujący się
Czas załączania (min):	30
Prędkość obrotowa przy przeciwnieciśnieniu 0,5 bar (1/min):	10000
Forma konstrukcyjna:	IMB 5
Klasa ochrony:	IP34
Materiał obudowy pompy i mechanizmu pompy:	PA 6
Wymiary pompy dług. x szer. x wys. (mm):	130 x 130 x 350
Masa (kg):	5,17

Specyfikacja

- Do zbiorników od 200 do 1000 l
- Pompa z wirnikiem osiowym z ręcznym mechanizmem pompowym (23 730)
- Podświetlany włącznik i wyłącznik
- Silnik z termowłącznikiem ochronnym, samozresetujący się
- Ochrona przed uniesieniem według WHG (Prawo o Ochronie Wód), cały czas skuteczna
- Wąż dystrybucyjny, 4 m, DN 19 (23 144 200)
- Automatyczny zawór czerpalny z przegubem obrotowym, ZVAD (23 176)
- Teleskopowa rura ssąca (13 094) o regulowanej długości (od 355 do 955 mm lub od 14 do 38 cali)
- Przedłużenie (88 851) do stosowania dla instalacji kompaktowych
- Kosz ssący ze stali szlachetnej (13 097 003)
- Opakowanie sprzedażne w wysokogatunkowym wykonaniu

Cechy szczególne

- Pompa jest bardzo lekka i bardzo cicha

- Niewrażliwy na niewielkie zanieczyszczenia w tłoczonym medium
- Przy zaniku zasilania elektrycznego, można pompować ręcznie
- Części zamienne, uszczelki, itd. dostępne przez 10 lat
- Teleskopowa rura ssąca o zmiennej długości
- Pompę można używać z adapterem (88 851) do instalacji kompaktowych do 1000 l (45 100)

Opakowanie

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm):	400 x 400 x 220
Masa wraz z opakowaniem (kg):	5,9
Jednostka opakowania:	1,0