



Smarownica oburęczna-ZHFP

M 10 x 1-PZ-MU

Item number: 12 851
EAN: 4103810128516
Discount group: A

Dane techniczne

Przyłącze po stronie ciśnieniowej: M 10 x 1
 Średnica tłoka pompy smarującej (mm): 10
 Ciśnienie tłoczenia maks. (bar): 400
 Ciśnienie rozrywające systemu (bar): 850
 Ciśnienie rozrywające głowicy smarownicy (bar): 1200
 Objętość tłoczenia na skok (cm³): maks. 2 przy gęstości smaru 0,92 kg/dm³, przetestowane na smarze wielofunkcyjnym EP2
 Napęlnianie: 500 g kartusza śrubowa (12 524)
 Wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 350 x 195 x 30
 Masa (kg): 1,08

Specyfikacja

- Z uchwytem węża
- Wąż pancerny, M 10 x 1 gz, 11 x 300 mm, z pierścieniem uszczelniającym (12 655 828)
- Ustnik precyzyjny, 4 BA, M 10 x 1 gw (12 643)
- Opakowanie sprzedażne z kodem EAN

Cechy szczególne

- Tłok produktu, cylinder i oring z dokładnością pasowania 6 μ (brak smarowania pozornego)
- Dźwignia ręczna powlekana technologią kataforezy
- Szybsza wymiana kartuszy
- Całkowite opróżnienie kartusza
- Widoczny stan napęlnienia i rodzaje smarów
- Urządzenia przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C
- Prosta konstrukcja dzięki zasadzie próżni
- Chroniący środowisko, ponieważ ma miejsce całkowite opróżnianie kartusz
- Wysokiej klasy ergonomiczna rękojeść o bezpośredniej powierzchni

Opakowanie

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 360 x 200 x 42
 Masa wraz z opakowaniem (kg): 1,24
 Jednostka opakowania: 1,0