



System smarowania-ręczny

15-kg-BE-Ø 240-270 mm-SRL 510

Item number: 17 615
EAN: 4103810176159
Discount group: A

Dane techniczne

Tłoczone media: Smary do NLGI 2
 Objętość tłoczenia do napełnienia smarownicy / skok (cm³): 30
 Długość węża tłocznego (mm): 1500
 Tłoczenie smaru do jednoręcznej smarownicy: za pomocą dźwigni ręcznej do opakowania 15 kg
 Tłok nadążny smaru: do opakowania 15 kg
 Ø smarowego tłoka nadążnego (mm): 240 – 270
 Długość rurki ssącej (mm): 510
 Wąż łączący / smarownica jednoręczna: Szybkozłącze Rectus, typ 26 (17 601), z zaworem zwrotnym
 Objętość tłoczenia EHFP / skok (cm³): 0,4
 Ciśnienie tłoczenia do (bar): 550
 Ciśnienie rozrywające EHFP (bar): 850
 Ciśnienie rozrywające głowicy smarownicy (bar): 1200
 Objętość napełniania EHFP (cm³): 125
 Przyłącze do smarownicy po stronie ciśnieniowej: M 10 x 1
 Aktywowanie tłoka pompy smarującej: pompa aktywowana uchwytem przyciskowym
 Materiał korpusu pompy: Stal
 Materiał głowicy pompy: ciśnieniowy odlew cynkowy odporny na uderzenia
 Obróbka powierzchni: wszystkie elementy stalowe są ocynkowane
 Lakierowanie pokrywy przeciwkurzowej: niebieski, w systemie Pantone 294 C

Specyfikacja

- Pompa ręczna do napełniania smarownicy jednoręcznej
- Mechanizm pompy
- Rurka ssąca
- Pokrywa przeciwkurzowa (17 176), mocowanie zbiornika (17 197) i nadążny tłok smarowania (17 265)
- Smarownica jednoręczna (EHP), przyłącze M 10 x 1 (17 600)
- Rurka dyszy, prosta, M 10 x 1, 150 mm (12 435)
- Ustnik, 4 BA, M 10 x 1 (12 631)
- Wąż tłoczny (17 003)
- Pakowany w osobnym kartonie

Opakowanie

Wymiary opakowania dł. x szer. x wys.
 (mm): 670 x 420 x 100
 Masa wraz z opakowaniem (kg): 5,44
 Jednostka opakowania: 1,0