



COBASwitch

Specjalistyczna mata bezpieczna do obszarów pracy z wysokim napięciem



- Zaprojektowana do stosowania w obszarze rozdzielnic elektrycznych i w pobliżu urządzeń pracujących pod wysokim napięciem do ochrony przed wyładowaniami.
- Prążkowana powierzchnia zapewnia doskonałą przyczepność dla butów.
- Guma ma skuteczne właściwości elektroizolacyjne (sprawdź indywidualną próbę napięciową).
- Wersja 6 mm przebadana pod napięciem 11 000 V przy napięciu roboczym 450 V.
- Wersja 9,5 mm przebadana pod napięciem 15 000 V przy napięciu roboczym 650 V.
- Wersja 9,5 mm spełnia wymagania normy BS921:1976.



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
SM010010	0,9 m x 10 m (6 mm)	czarny	62
SM010010C	0,9 m x metr bieżący (6 mm)	czarny	6.88
SM010020	1,2 m x 10 m (6 mm)	czarny	88.2
SM010020C	1,2 m x metr bieżący (6 mm)	czarny	8.82
SM010030	0,9 m x 10 m (9,5 mm)	czarny	110.4
SM010030C	0,9 m x metr bieżący (9,5 mm)	czarny	11.04
SM010040	1,2 m x 10 m (9,5 mm)	czarny	134
SM010040C	1,2 m x metr bieżący (9,5 mm)	czarny	13.4

Specyfikacja techniczna

Materiał	guma naturalna na bazie polimeru
Wykończenie powierzchni	Drobnorowkowa
Wysokość produktu	6 mm, 9,5 mm
Długość rolki	10 m
Minimalna temperatura pracy	-20°C
Maksymalna temperatura pracy	+80°C
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego, suche środowisko
Typowe zastosowanie	Obszary wysokiego napięcia, otwarte rozdzielnice

Metoda instalacji	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia	Mycie wężem lub pod ciśnieniem przy użyciu łagodnego detergentu
Kraj pochodzenia	CN

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeurope.pl

www.cobaeurope.com/pl/