




Gripfoot Special

Ziarnista nieregularna powierzchnia zapewnia lepszą przyczepność na gładkich podłogach

- Samoprzylepne taśmy, listwy i płytki z powierzchnią zwiększającą przyczepność.
- Aluminiowe podłoże z łatwością dopasowuje się do dowolnych kształtów i nieregularnych powierzchni.



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
GF010002C	50 mm x 18,3 m	czarny	1
GF010003C	102 mm x 18,3 m	czarny	1.45
GF010004C	152 mm x 18,3 m	czarny	2.4
GF010005C	140 mm x 140 mm	czarny	0.15
GF010006C	152 mm x 610 mm	czarny	0.7

Specyfikacja techniczna

Materiał	grys ścierny składający się z tlenku glinu związany z podłożem polimerowym. Podkład z akrylowej emulsji klejącej na bazie rozpuszczalnika. Produkt wyposażony w odporną na wilgoć warstwę uwalniającą.
Wykończenie powierzchni	Ziarnista
Wysokość produktu	0.9 mm
Minimalna temperatura pracy	-10°C
Maksymalna temperatura pracy	+60°C

Zalecane środowisko zastosowania	Tylko do użytku wewnętrznego
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Typowe zastosowanie	Schody, drabiny, rampy, przejścia, pojazdy
Metoda instalacji	Klejenie do podłoża
Kraj pochodzenia	TW
Wytrzymałość adhezyjna	2 kg / 25 mm
Grubość powłoki	0.06 mm
Pozostałości rozpuszczalnika	0.50%
Siła uwalniania	30g / 25 mm

Pliki do pobrania