

IBS-Specjalny płyn czyszczący RF

SKU: RF

Idealny do zastosowań, w których pożądanym jest efekt odtłuszczania. Powolne odparowywanie środka czyszczącego zapewnia również tymczasową ochronę przed rdzą obrabianych elementów.



Opis

Ten środek do czyszczenia na zimno jest mieszaniną węglowodorów na bazie ropy naftowej, która nadaje się do ręcznego czyszczenia zabrudzeń olejem i smarem na metalowych częściach i powierzchniach. Może być stosowany w procesie mycia szczotką, do odtłuszczania powierzchni oraz w procesie zanurzania lub wycierania.

Zalety

- Środek czyszczący na zimno o działaniu nawilżającym
- Powoli i równomiernie odparowuje, dzięki czemu czyszczone części mogą być szybko obrabiane.
- Powolne odparowywanie środka czyszczącego zapewnia również tymczasową ochronę elementów przed rdzą.
- Środek czyszczący na zimno ma wysoką temperaturę zapłonu ($> 61\text{ }^{\circ}\text{C}$), co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony pracy.
- Jest przyjazny dla środowiska i ekonomiczny, ponieważ może być używany bez podgrzewania.
- Środek do czyszczenia na zimno jest nieszkodliwy dermatologicznie i posiada znak jakości BG ETEM "produkt o niskiej emisji".

Obszary zastosowań

Obszary produkcyjne i konserwacyjne w przemyśle i sektorze wytwórczym, warsztaty naprawcze, konserwacyjne i serwisowe wszelkiego rodzaju (maszyny rolnicze, maszyny budowlane, kolejowe, wózki przemysłowe, warsztaty ciężarowe i samochodowe, a także w budowie maszyn i narzędzi).

Więcej informacji

- [Urządzenie do czyszczenia na zimno](#)
- [Obwód utylizacji IBS](#)
- [Środowisko i bezpieczeństwo](#)
- [Certyfikaty](#)

Dane techniczne

rozmiar opakowania:	200 L, 50 L, 25 L
Wartość PH::	Substancja nie jest rozpuszczalna w wodzie
Zapach::	łagodny - charakterystyczny

Kolor::	bezbarwny
Temperatura zapłonu::	> 61° C
Gęstość::	0,77 - 0,79 g/cm ³
Liczba parowania::	550
Napięcie przebicia::	70 KV/cm
Etykietowanie:	GHS08