



Pompa beczkowa-PP-PE+FKM-St

SRL 350-900-18 l/min

Item number: 13 003
EAN: 4103810130038
Discount group: A

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/skok): 0,3
 Wydajność tłoczenia przy 60 skokach/min (l/min): 18
 Tłoczone media: Olej napędowy, oleje do SAE 50, środek antyzamrozeniowy (nierozcieńczony), alkohol do maks. 50%, ropa naftowa

Odporność na media: patrz tabela odporności
 Zastosowanie: zbiorniki do 60/200/220 l
 Wylot: Kolano wylotowe, zamocowane nakrętką kołpakową

Długość rurki ssącej (mm): 350-900
 Śrubunek beczkowy: G 1 1/2" i G 2"

Materiały elementów stykających się z medium

Rurka ssąca: PP
 Tłoczysko: Stal
 Obudowa pompy: PP
 Uszczelki: PE + FKM

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 300 x 90 x 1385
 Masa (kg): 0,83

Specyfikacja

- Tłoczysko ze stali
- Pakowany w osobnym kartonie

Cechy szczególne

- Do oleju napędowego, olei do SAE 50, środków antyzamrozeniowych (nierozcieńczonych), alkoholu do maks. 50%, ropy naftowej

Opakowanie

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 365 x 150 x 90
 Masa wraz z opakowaniem (kg): 0,94
 Jednostka opakowania: 1,0