



Rurowa pompa beczkowa

SRL 355-955-18 l/min

Item number: 13 012
EAN: 4103810130120
Discount group: A

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/skok): 0,3
 Wydajność tłoczenia przy 60 skokach/min (l/min): 18
 Tłoczone media: Oleje do SAE 90
 Zastosowanie: zbiorniki do 60/200/220 l
 Wylot: Kolano wylotowe, zamocowane nakrętką kołpakową
 Długość rurki ssącej (mm): 355
 Głębokość zanurzenia (2-częściowa) (mm): 355 - 625
 Głębokość zanurzenia (3-częściowa) (mm): 685 - 955
 Śrubunek beczkowy: G 2" gz

Materiały elementów stykających się z medium

Głowica pompy: ciśnieniowy odlew cynkowy odporny na uderzenia
 Korpus pompy: Aluminium
 Rurka ssąca: HDPE (polietylen wysokiej gęstości)
 Kolano wylotowe: PP
 Uszczelki: PVC, NBR, FKM

Masa (kg): 1,59

Specyfikacja

- Teleskopowa rurka ssąca (13 094) o regulowanej długości (od 355 do 955 mm)
- Ergonomiczne rękojeść, antypoślizgowa, bardzo dobre przenoszenie sił i posługiwanie się
- Pakowany w osobnym kartonie
- Z kodem EAN

Cechy szczególne

- Możliwość zastosowania dla olejów silnikowych od SAE 5 W do SAE 50, oleju przekładniowego od SAE 75 W do SAE 90, oleju grzewczego, oleju napędowego, oleju wiertniczego, ropy naftowej, nierozcieńczonych środków antyzamrożeniowych
- Ze względu na łatwość robienia na czynniki pierwsze, zapewniona jest łatwość czyszczenia
- W rurze ssącej można w łatwy sposób i to bez użycia narzędzia wbudować zawór zwrotny
- Dzięki zaworowi zwrotnemu medium nie cofa się do zbiornika

Opakowanie

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 800 x 90 x 90
 Masa wraz z opakowaniem (kg): 1,77
 Jednostka opakowania: 1,0