




Precision Nib


Wysokiej jakości spersonalizowane logo maty z nadrukiem



- Maty o wysokiej wytrzymałości dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej.
- Odporne na zużycie, promieniowanie UV i plamy.
- Idealne do wykorzystania w projektach logo mat - do wyboru jeden z 18 kolorów.
- Specjalna konstrukcja zapewnia doskonałe właściwości zdrapujące.
- Konstrukcja Needlepoint zapewnia optymalną odporność na zgniatanie.
- Krawędzie nie będą się pruć ani strzępić.
- Logo maty produkowane w Wielkiej Brytanii.
- Niskie koszty instalacji.



Dostępne style



żółty




bordowy



biały



błękitny




czerwony



fioletowy



różowy



pomarańczowy



granatowy



szary




jasny brązowy



jasny zielony



żółcisty beżowy



ciemny zielony



antracyt



ciemny brązowy



czarny



jasny niebieski

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
SC010001	2 m x 23 m	czarny	136
SC020001	2 m x 23 m	błękitny	136
SC040001	2 m x 23 m	ciemny zielony	136
SC050001	2 m x 23 m	ciemny brązowy	136

Specyfikacja techniczna

Materiał	PP (polipropylen)
Podkład	VG
Wykończenie powierzchni	Waflowa
Wysokość produktu	11 mm +15% / -10%

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
SC060001	2 m x 23 m	szary	136
SC070001	2 m x 23 m	żółty	136
SC110001	2 m x 23 m	antracyt	136
SC130001	2 m x 23 m	biały	136
SC170001	2 m x 23 m	pomarańczowy	136
SC180001	2 m x 23 m	granatowy	136
SC200007	2 m x 23 m	fioletowy	136
SC210001	2 m x 23 m	jasny brązowy	136
SC220001	2 m x 23 m	złocisty beżowy	136
SC260001	2 m x 23 m	różowy	136
SC310001	2 m x 23 m	czerwony	136
SC320001	2 m x 23 m	bordowy	136
SC420001	2 m x 23 m	jasny zielony	136
SC430001	2 m x 23 m	jasny niebieski	136

Waga produktu	3 kg / m² ± 15%
Długość rolki	23 m
Wysokość płytki	5.5 mm
Trwałość	Wewnętrzne strefy wejściowe od średniego do intensywnego natężenia ruchu.
Skład runa	100% polipropylen
Waga płytki	1.79 kg / m²
Zalecane środowisko zastosowania	Tylko do użytku wewnętrznego
Metoda instalacji	Osadzane we wpuście
Test ogniowy	BS EN 13501-1 Class Cfl - s1
Kraj pochodzenia	NL
Test pod kątem poślizgnięć	BS 7976-2 - niski potencjał poślizgu
Klasa luksusu	LC2

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeeurope.pl

www.cobaeeurope.com/pl/