





COBAwash®

Inwestycja w ochronę podłóg, do użytku domowego i komercyjnego



- Łatwa do czyszczenia, praktyczna, z możliwością prania automatycznego.
- Łatwe czyszczenie, mniejsze rozmiary* można prać w pralce domowej (wszystkie rozmiary można prać w pralce przemysłowej).
- Zatrzymuje do 3,5 litra wody/m².
- Wyłapuje 800 g/m² zanieczyszczeń i suchego pyłu.
- Odporność na wybielacze/wypłowienie – 11-letnia gwarancja w zakresie znacznej utraty barw.



Dostępne style



czarny/stalowy



czarny/czerwony



czarny/brązowy



czarny/niebieski

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
LM010201	0,6 m x 0,85 m	czarny/niebieski	1.25
LM010202	0,85 m x 1,5 m	czarny/niebieski	3
LM010203	1,15 m x 1,75 m	czarny/niebieski	4.75
LM010204	0,85 m x 1,2 m	czarny/niebieski	2.4
LM010301	0,6 m x 0,85 m	czarny/czerwony	1.25
LM010302	0,85 m x 1,5 m	czarny/czerwony	3
LM010303	1,15 m x 1,75 m	czarny/czerwony	4.75
LM010304	0,85 m x 1,2 m	czarny/czerwony	2.4
LM010501	0,6 m x 0,85 m	czarny/brązowy	1.25
LM010502	0,85 m x 1,5 m	czarny/brązowy	3
LM010503	1,15 m x 1,75 m	czarny/brązowy	4.75
LM010504	0,85 m x 1,2 m	czarny/brązowy	2.4
LM010601	0,6 m x 0,85 m	czarny/stalowy	1.25
LM010602	0,85 m x 1,5 m	czarny/Stal	3
LM010603	1,15 m x 1,75 m	czarny/Stal	4.75
LM010604	0,85 m x 1,2 m	czarny/Stal	2.4

Specyfikacja techniczna

Material	PA (poliamid)
Podkład	NBR
Wykończenie powierzchni	Proste cięcie
Wysokość produktu	8 mm
Waga produktu	2.3 kg / m ²
Długość rolki	N/A
Krawędź maty	NBR 20 mm
Waga płytki	0.65 kg / m ²
Minimalna temperatura pracy	0°C
Maksymalna temperatura pracy	+60°C
Odporność na chemikalia	Odporna na działanie wielu chemikaliów, zasad, detergentów i innych płynów przemysłowych. Może pęcznieć w rozpuszczalnikach polarnych.
Zalecane środowisko zastosowania	Tylko do użytku wewnętrznego
Odporność na promieniowanie UV	Nie
Typowe zastosowanie	Strefy wejściowe
Metoda instalacji	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia	0,6 m x 0,85 m i 0,85 m x 1,2 m można prać w typowych domowych pralkach. Wszystkie inne rozmiary mogą być prane w pralkach komercyjnych.
Kraj pochodzenia	PL
Gwarancja	2 lata na wady produkcyjne, 11 lat na blaknięcie kolorów, pod warunkiem przestrzegania zasad czyszczenia
Odporność kolorów na działanie światła	5
Odporność koloru na ścieranie, na mokro i na sucho	5
Odporność kolorów na wodę	5
Odporność koloru na zabrudzenia	5

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeeurope.pl

www.cobaeeurope.com/pl/