





Needlepunch

Uniwersalna wykładzina dywanowa do zdrapywania zanieczyszczeń



- Teksturowane włókna polipropylenowe zapewniają doskonałe właściwości w zakresie usuwania brudu i wilgoci.
- Idealna do stosowania na korytarzach wewnętrznych i w recepcji, stanowi skuteczną barierę przed roznoszeniem zanieczyszczeń.
- Do stosowania w zagłębieniach na wycieraczki w strefach wejściowych.
- Opcjonalnie: dostępna z krawędziami zapobiegającymi potknięciom.
- Wiele możliwości montażu: do ułożenia we wpuście, klejenie, ułożenie na istniejącej już podłodze.



Dostępne style



szary



antracyt

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
NP010001	2 m x 21 m	antracyt	105
NP010001C	2 m x metr bieżący (maks. 21 m)	antracyt	6
NP010003	1 m x 21 m	antracyt	52.5
NP010003C	1 m x metr bieżący (maks. 21 m)	antracyt	3
NP060001	2 m x 21 m	szary	105
NP060001C	2 m x metr bieżący (maks. 21 m)	szary	6
NP060003	1 m x 21 m	szary	52.5
NP060003C	1 m x metr bieżący (maks. 21 m)	szary	3

Materiał	PP (polipropylen)
Podkład	Brak Poparcia
Wykończenie powierzchni	Pętelkowa
Wysokość produktu	9mm +/- 0.5mm
Waga produktu	1.76g/ m² ± 15%
Długość rolki	21 m
Trwałość	Wewnętrzne strefy wejściowe od średniego do bardzo dużego natężenia ruchu.
Skład runa	100% polipropylen
Waga płytki	1.45 kg / m² ± 7.5%
Typowe zastosowanie	Strefy wejściowe
Kraj pochodzenia	NL
Klej zalecany przez F.Ball jako trwałe połączenie	F3
Klej zalecany przez F.Ball dla wymagających obszarów o dużej wilgotności	F74, F81 or F84

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeurope.pl

www.cobaeurope.com/pl/