



Coir

Klasyczna wycieraczka kokosowa łatwo usuwająca brud z obuwia

- Naturalna wycieraczka wykonana z włókien łuski kokosowej.
- Grube i szorstkie włókna poprawiają skuteczność zdrapywania brudu.
- Tradycyjna wycieraczka, idealna do ogólnodostępnych wejść.
- Do stosowania wewnątrz – bezpośrednio na powierzchni podłogi lub w zagłębieniach.
- Wytrzymałe, antypoślizgowe podłoże utrzymuje wycieraczkę w miejscu.
- Możliwość dodania nadruku - stworzenia logo maty.



Dostępne style



naturalny



szary



ciemny brązowy



czarny

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
CM010001	1 m x 6 m (17 mm)	czarny	39.3
CM010001C	1 m x metr bieżący (17 mm)	czarny	6.55
CM010002	2 m x 6 m (17 mm)	czarny	78.6
CM010002C	2 m x metr bieżący (17 mm)	czarny	13.1
CM050001	1 m x 6 m (17 mm)	naturalny	39.3
CM050001C	1 m x metr bieżący (17 mm)	naturalny	6.55
CM050001DB	1 m x 6 m (17 mm)	ciemny brązowy	39.3
CM050001DBC	1 m x metr bieżący (17 mm)	ciemny brązowy	13.1
CM050002	2 m x 6 m (17 mm)	naturalny	78.6
CM050002C	2 m x metr bieżący (17 mm)	naturalny	13.1
CM050002DB	2 m x 6 m (17 mm)	ciemny brązowy	78.6
CM050002DBC	2 m x metr bieżący (17 mm)	ciemny brązowy	13.1
CM050003	1 m x 6 (23 mm)	naturalny	45.9
CM050003C	1 m x metr bieżący (23 mm)	naturalny	7.65
CM050004	2 m x 6 m (23 mm)	naturalny	91.8
CM050004C	2 m x metr bieżący (23 mm)	naturalny	7.65
CM050005	40 cm x 80 cm (17 mm)	naturalny	2.1
CM050006	50 cm x 100 cm (17 mm)	naturalny	3.28
CM050007	60 cm x 120 cm (17 mm)	naturalny	4.72
CM050008	40 cm x 80 cm (23 mm)	naturalny	2.45
CM050009	50 cm x 100 cm (23 mm)	naturalny	3.83
CM050010	60 cm x 120 cm (23 mm)	naturalny	5.51
CM060001	1 m x 6 m (17 mm)	szary	39.3
CM060001C	1 m x metr bieżący (17 mm)	szary	13.1
CM060002	2 m x 6 m (17 mm)	szary	78.6
CM060002C	2 m x metr bieżący (17 mm)	szary	13.1

Materiał	naturalne włókno kokosowe
Podkład	PVC
Wykończenie powierzchni	Cięta
Wysokość produktu	17 mm, 23 mm
Minimalna temperatura pracy	-20°C
Maksymalna temperatura pracy	+60°C
Zalecane środowisko zastosowania	Tylko do użytku wewnętrznego
Typowe zastosowanie	Strefy wejściowe
Metoda instalacji	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia	Mycie zimną wodą, do zebrania zanieczyszczeń użyć odkurzacza
Kraj pochodzenia	IN
Uwagi	Kolory mogą się różnić od przedstawionych na zdjęciach.