






Strona produktu

Elektryczny wciągnik linowy GSZ 300/600

Nr art: 01708

Nasz elektryczny wciągnik linowy jest idealnym

- pomocnikiem w warsztacie, garażu lub magazynie
- do łatwego podnoszenia i opuszczania ładunków
- Silnik i obudowa przekładni wykonane z wytrzymałego odlewu aluminiowego
- dla Twojego bezpieczeństwa! - Przetestowany przez GS
- Element obsługowy z wyłącznikiem awaryjnym
- Maks. siła podnoszenia bez koła pasowego 300 kg / z kołem pasowym 600 kg
- Ładunek pozostaje bezpiecznie zawieszony nawet w przypadku przerwania zasilania
- Uchwyt wyłącznika krańcowego do podnoszenia i opuszczania

Zakres dostawy:

Wciągnik linowy, element obsługowy, uchwyt montażowy i śruby do mocowania na rurze nośnej, hak z kołem pasowym

Dane techniczne:

Napięcie sieciowe:	230 V
Częstotliwość:	50 Hz
Moc silnika (P1):	1050 W
Klasa ochrony:	I
Klasa ochrony (IP):	54 B
maks. siła podnoszenia bez koła pasowego:	300 kg
maks. wysokość podnoszenia bez rolki odchylającej:	11 m
Ø prędkość podnoszenia bez koła pasowego:	8 m/min
maks. siła podnoszenia z kołem pasowym:	600 kg
maksymalna wysokość podnoszenia z rolką odchylającą:	5,5 m
Ø Prędkość podnoszenia z kołem pasowym:	4 m/min
Długość liny:	12 m
Średnica liny:	4,5 mm
Długość kabla roboczego:	1,6 m

Wymiary LxBxH:	420 x 150 x 270 mm
Waga netto:	17,58 kg
Masa brutto:	18,12 kg



VE 32



L 430 x B 150 x H 250 mm

GTIN-Code

4015671017086