

Znacznik przejścia na półce



Cechy i zalety

- Dobrze widoczny znacznik do regałów
- 95 mm x 160 mm
- Rozmiar etykiety to 90 mm x 38 mm
- Dostępne z czarnymi znakami na żółtym lub białym znaczniku
- Cena obejmuje wydruk do 3 znaków

Ten znacznik korytarzy jest idealnym, dobrze widocznym i ekonomicznym rozwiązaniem do identyfikacji korytarzy i półek.

Znacznik jest dostarczany z nawierconymi 4 narożnikami do mocowania za pomocą opasek kablowych lub śrub. Alternatywnie nasz magnetyczny pasek samoprzylepny można przykleić z tyłu znacznika w celu szybkiego i łatwego mocowania.

Specyfikacja materiałów

Produkt bazowy

Wysokoudarowy polistyren o grubości 1,5 mm

Wysoki połysk/matowe wykończenie

Materiał wierzchni

Monomeryczna miękka folia PVC,

żółty połysk

Spoivo

Kopolimerowe akrylany, bez rozpuszczalników,
 doskonała odporność na promieniowanie UV i
 starzenie

Parametr	Test	Jednostka	Podstawa	
Wytrzymałość na rozciąganie na	ISO 527 MPa		18	40
granicy plastyczności	ISO 178 MPa		40	70
Wytrzymałość na zginanie	ISO 180	J/m	90	
Udarność Izoda (z				
karbem) 23C	ISO 75	C	80	81
Temperatura ugięcia pod wpływem ciepła (1,8				
Temperatura mięknięcia Icat (5kg-50C/h)	ISO 306 C		90	88
Ocena palności @ 1,5 mm	UL94	Klasa	HB	HB

Parametr	Specyfikacja	Test
Monomeryczna miękka folia PVC	0,075 mm	DIN 53 353
Odporność na rozdarcie (min)	MD 19 N/mm ² : CD 17 N/mm ²	DIN 53 353
Wytrzymałość na rozciąganie (min)	MD 30 N/mm ² : CD 28 N/mm ²	DIN 53 455
Wydłużenie przy zerwaniu (min)	MD 170%: CD 200%	DIN 53 455

Spoivo	0,08 mm wymienny (R2)	
Przyczepność peelingu	20 minut 4 N/25 mm	Szkło FTM1
Przyczepność peelingu	24 godziny, . 8 N/25 mm	Szkło FTM1
Temperatura aplikacji	+5°C min.	
Temperatura serwisowa	-30° C do +90° C	
Dyrektywa WE w sprawie opakowań	Spełnia wymagania (metale ciężkie)	94/62/WE