

Znaki zatokowe



Cechy i zalety

- Wyraźna identyfikacja, którą można naprawić lub przeniesiony w ciągu kilku sekund
- Dostępne w wersji jedno- lub dwucyfrowej
- Nie wymaga wiercenia
- Mocowanie magnetyczne lub samoprzylepne

Aby zapewnić dobrą widoczność oznakowania prześleń lub przejść, te sztywne, uformowane sekcje aluminiowe można łatwo dodać do regałów stalowych z mocowaniem magnetycznym lub do dowolnego innego materiału za pomocą paska samoprzylepnego. Dzięki rozmiarom pojedynczych lub podwójnych znaków z zakresu F8 cyfry lub litery można nanosić po obu stronach.

Specyfikacja materiałów

Materiał

Stop aluminium 1050A

Mocowanie samoprzylepne

Odporność na temperaturę: -30°C do 175°C
(przy zastosowaniu w temperaturze otoczenia)
Test wiszącej pianki...> 24h, przyczepność (cN/
20mm) stal 2000...2B, 2000...PC, PVC, PMMA, 1800...
PET, 1600...PP

Mocowanie magnetyczne

Izotropowe elastyczne wytłaczanie magnetyczne
(dopasowane bieguny) składające się z
ferrytu strontu w spoiwie z kauczuku syntetycznego
i namagnesowanego wielobiegunowca po
jednej stronie. Elastyczność: W temperaturze
20°C można go zakrzywiać do promienia 25
mm bez pęknięcia. Zakres temperatur: -30°C do
55°C (powyżej 50°C występują straty magnetyczne).

Parametr	Specyfikacja	Metoda badania
Stop aluminium	0,4% żelaza, 0,25% krzemu	BS EN 573-3
	0,07% cynku, 0,2% innych metali	
Hartować	H14 walcowane do połowy twardości	
Gęstość	2,71 g/cm ³	
Temperatura topnienia	650°C	
Wytrzymałość na rozciąganie	105 = 145 MPa	BS EN 485-2

Typ kleju	Zmodyfikowany akryl	
Grubość taśmy (bez podkładu)	0,220 mm	NITO 01B
Typ/kolor podkładki uwalniającej	Papier silikonowany w kolorze brązowym	
Grubość podkładki uwalniającej/ waga	0,075 mm-85 g/m ²	NITTO 01G-058
Typ przewoźnika	Poliester	
Odpór siłę	10 cN/50 mm	NITO 35A
Zwolnij wartość	40 cN/50 mm	NITO 37A
Przyczepność do stali nierdzewnej	2000 cN/20 mm	NITO 15A
Spójność z BA	1mm	NITO 62A
Ścinanie (stal BA)	580 N/cm ²	NITO 73A