

COBAguard

Samoprzylepna folia ochronna na dywany lub twarde podłogi



- Elastyczna folia do ochrony podłóg i zabezpieczenia przed zabrudzeniami.
- Szybka instalacja - folia jest odwrotnie nawijana na rolce, co pozwala zaoszczędzić czas.
- W małych pomieszczeniach i na schodach może być instalowana ręcznie lub przy użyciu aplikatora na większych powierzchniach.
- Nie pozostawia klejących śladów - nie wymaga dodatkowego czyszczenia.
- Samoprzylepna folia ochronna z polietylenu.
- Opcjonalnie: dodanie logotypu klienta na życzenie.



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
CGC00001	0,6 m x 25 m	Bezbarwny	1.5
CGC00002	1,2 m x 25 m	Bezbarwny	2.65
CGC00003	0,6 m x 50 m	Bezbarwny	2.75
CGC00004	1,2 m x 50 m	Bezbarwny	5.2
CGC00005	0,6 m x 100 m	Bezbarwny	4.9
CGC00006	1,2 m x 100 m	Bezbarwny	12
CGH00001	0,6 m x 25 m	Bezbarwny	1
CGH00002	1,2 m x 25 m	Bezbarwny	2
CGH00003	0,6 m x 50 m	Bezbarwny	2
CGH00004	1,2 m x 50 m	Bezbarwny	6

Specyfikacja techniczna

Materiał	folia PE (LDPE i LLDPE)
Wykończenie powierzchni	Gładka
Wysokość produktu	50 / 90 μ (mic)
Maksymalna temperatura pracy	+60°C
Zalecane środowisko zastosowania	Tylko do użytku wewnętrznego
Typowe zastosowanie	Tymczasowa ochrona dywanów i twardych podłóg
Kraj	CN

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
CGH00005	0,6 m x 100 m	Bezbarwny	4
CGH00006	1,2 m x 100 m	Bezbarwny	8

Przechowywanie i zastosowanie	pochodzenia		Produkt należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, a także ekstremalnymi wartościami temperatury i wilgotności; należy przechowywać w pozycji pionowej, w oryginalnym opakowaniu. Folię należy zastosować w okresie 3 miesięcy od daty dostawy. Folię należy usunąć w ciągu 30 dni od daty laminowania. Ważne jest przygotowanie powierzchni. Aby zapewnić optymalną przyczepność podczas stosowania taśmy, podłoże powinno być czyste i wolne od pozostałości, takich jak kurz i olej. Nie naciskać zbyt mocno podczas stosowania. Może to spowodować oderwanie końca taśmy. W przypadku stosowania na powierzchniach poddanych działaniu oleju maszynowego, starannie odtłuścić powierzchnię. Wszelkie pozostałości spowodują zanieczyszczenie powierzchni i mogą pozostawić resztki kleju.
	Wytrzymałość adhezyjna	1-2 kg / 50 mm	
	Wytrzymałość na rozciąganie	≥45 N/mm	
	Wydłużenie	≥300%	
	Temperatura aplikacji	Niska temperatura może mieć wpływ na wytrzymałość warstwy. Folię należy nakładać w temperaturze pokojowej (+10°C do +30°C).	

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeurope.pl

www.cobaeurope.com/pl/