



CE



Strona produktu

Sprężarka 400/10/50 N

Nr art: 50015

Smarowana olejem 2-cylindrowa jednostka V, napęd bezpośredni, uchwyt transportowy, wyłącznik ciśnieniowy, 2 manometry (ciśnienie bojlera i ciśnienie robocze), 2 złącza sprężonego powietrza, reduktor ciśnienia (ciśnienie robocze), zawór bezpieczeństwa, zawór zwrotny, korek spustowy kondensatu, filtr powietrza, podwójna stopa z gumowym zderzakiem, kółka z tworzywa sztucznego.

Dane techniczne:

Napięcie sieciowe:	230 V
Częstotliwość:	50 Hz
Moc silnika (P1):	2,2 kW
Tryb pracy:	S3 50%
Klasa ochrony:	I
Klasa ochrony (IP):	20
Agregat:	Ölschmierung
Prędkość obrotowa silnika:	2800 1/min
Wydajność wlotowa:	395 l/min
eff. Ilość dostarczana 0 bar:	303 l/min
eff. Ilość dostarczana 4 bar:	218 l/min
eff. Ilość dostarczana 7 bar:	176 l/min
maksymalne ciśnienie:	10 bar
Wydajność kotła:	50 l
Liczba cylindrów:	2
Liczba złączy pneumatycznych:	2
Miernik ciśnienia:	2
Długość kabla połączeniowego:	180 cm
Typ kabla:	H07 RN-F
Specyfikacja wartości hałasu LWA:	97 dB
Wymiary LxBxH:	785 x 415 x 685 mm
Waga netto:	37,3 kg
Masa brutto:	41,6 kg



VE 6



L 765 x B 355 x H 665 mm

GTIN-Code

4015671500151