



CE



Strona produktu

Sprężarka 231/10/24

Nr art: 50113

- Sprężarka tłokowa smarowana olejem z napędem bezpośrednim
- Wyłącznik ciśnieniowy
- Reduktor ciśnienia - łatwa regulacja ciśnienia roboczego
- Manometry ciśnienia kotła i ciśnienia roboczego
- 1 złącze sprężonego powietrza
- Zawór bezpieczeństwa i korek spustowy kondensatu
- Zawór zwrotny
- Zawór nadmiarowy
- Praktyczny uchwyt transportowy
- Zintegrowany filtr powietrza
- Wytrzymałe kółka z tworzywa sztucznego
- Gumowy zderzak dla bezpiecznego stania

Dane techniczne:

Napięcie sieciowe:	230 V
Częstotliwość:	50 Hz
Moc silnika (P1):	1,5 kW
Tryb pracy:	S3 / 50%
Agregat:	ölgeschmiert
Prędkość obrotowa silnika:	2850 1/min
Wydajność wlotowa:	206 l/min
eff. Ilość dostarczana 0 bar:	140 l/min
eff. Ilość dostarczana 4 bar:	100 l/min
eff. Ilość dostarczana 7 bar:	77 l/min
maksymalne ciśnienie:	10 bar
Wydajność kotła:	24 l
Liczba cylindrów:	1
Liczba złączy pneumatycznych:	1
Miernik ciśnienia:	2
Specyfikacja wartości hałasu	
LWA:	97 dB
Wymiary LxBxH:	550 x 260 x 600 mm
Waga netto:	23 kg
Masa brutto:	25 kg



VE 18



L 580 x B 260 x H 580 mm

GTIN-Code

4015671687548