




Strona
produktu

Ładowarka akumulatorów V 421 C

Nr art: 85074

- do ładowania, szybkiego ładowania i uruchamiania pojazdów
- nadaje się do akumulatorów 12 V i 24 V
- wolny od zakłóceń analogowy wyświetlacz amperowy
- z 10 dodatkowymi bezpiecznikami (50 A)
- zabezpieczenie termiczne i przed odwrotną polaryzacją
- kabel połączeniowy o długości 2 m
- w pełni izolowane zaciski akumulatora
- łatwy transport dzięki 2 kółkom
- Typy akumulatorów: PB, WET

PB - akumulator kwasowo-ołowiowy (również MF)

WET - akumulator mokry

Dane techniczne:

Napięcie sieciowe:	230 V
Częstotliwość:	50 Hz
Napięcie wyjściowe:	12 / 24 V
Bezpiecznik, obojętny:	16 A
Zasilanie sieciowe:	8000 W
Prąd ładowania eff.:	60 A
Pojemność akumulatora:	20 - 800 Ah
Liczba bezpieczników:	10 Stk.
Bezpiecznik:	2x 50 A
Urządzenie rozruchowe 1,5 V:	240 A
Urządzenie rozruchowe 0 V:	390 A
Rozruch akumulatora bez wstępnego ładowania:	35 - 50 Ah
Rozruch akumulatora z ładowaniem wstępnym:	65 - 100 Ah
Wymiary LxBxH:	330 x 250 x 600 mm
Waga netto:	15,9 kg
Masa brutto:	17,2 kg



VE 30



L 320 x B 260 x H 580 mm

GTIN-Code

4015671850744