



CE



Strona produktu

Ładowarka akumulatorów V 621 C

Nr art: 85075

- do ładowania, szybkiego ładowania i uruchamiania pojazdów
- nadaje się do akumulatorów 12 V i 24 V
- wolny od zakłóceń analogowy wyświetlacz amperowy
- z 10 dodatkowymi bezpiecznikami (100 A)
- zabezpieczenie termiczne i przed odwrotną polaryzacją
- kabel połączeniowy o długości 2 m
- w pełni izolowane zaciski akumulatora
- łatwy transport dzięki 2 kółkom
- Typy akumulatorów: PB, WET

PB - akumulator kwasowo-ołowiowy (również MF)

WET - akumulator mokry

Dane techniczne:

Napięcie sieciowe:	230 V
Częstotliwość:	50 Hz
Napięcie wyjściowe:	12 / 24 V
Bezpiecznik, obojętny:	16 A
Zasilanie sieciowe:	9000 W
Prąd ładowania eff.:	70 A
Arytmetyka prądu ładowania.:	50 A
Pojemność akumulatora:	20 - 800 Ah
Liczba bezpieczników:	1 Stk.
Bezpiecznik:	100 A
Urządzenie rozruchowe 1,5 V:	300 A
Urządzenie rozruchowe 0 V:	500 A
Rozruch akumulatora bez wstępnego ładowania:	50 - 70 Ah
Rozruch akumulatora z ładowaniem wstępnym:	85 - 120 Ah
Wymiary LxBxH:	425 x 340 x 640 mm
Waga netto:	23 kg
Masa brutto:	25 kg



VE 18



L 410 x B 320 x H 620 mm

GTIN-Code

4015671850751