



Strona produktu

Ładowarka akumulatorów Digital GDB 24V/12V-250

Nr art: 85129

- Technologia inwerterowa zapewniająca efektywne wykorzystanie energii
- Inteligentna technologia ładowania sterowana procesorem
- Przyjazny dla akumulatorów 10-stopniowy proces ładowania
- Dla wszystkich popularnych akumulatorów 12 V i 24 V
- Możliwość bezpośredniego ładowania akumulatora podłączonego w pojeździe
- Stałe utrzymywanie ładunku
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, zwarcieniem, przegrzaniem i odwrotną polaryzacją
- Funkcja ratunkowa, szczególnie dla głęboko rozładowanych akumulatorów (od 1,5 V)
- W pełni automatyczna funkcja diagnostyki, ratowania, ładowania i konserwacji
- Zabezpieczenie przed iskrzeniem
- Funkcja szybkiego rozruchu do 250 A
- Wyświetlacz LED prądu ładowania, napięcia ładowania i postępu ładowania
- W pełni izolowane zaciski akumulatora
- Łatwy transport dzięki 2 kółkom
- Typy akumulatorów: PB, GEL, AGM, WET

PB - akumulator kwasowo-ołowiowy (również MF)

GEL - akumulator żelowy

AGM - akumulator przepływowy

WET - akumulator mokry

Dane techniczne:

Napięcie sieciowe:	230 V
Częstotliwość:	50 Hz
Napięcie wyjściowe:	12 / 24 V
Bezpiecznik, obojętny:	16 A
Zasilanie sieciowe:	8000 W
Prąd ładowania eff.:	10/20/35/50 A
Pojemność akumulatora:	20-550 Ah
Liczba bezpieczników:	10 Stk.
Bezpiecznik:	100 A
Urządzenie rozruchowe 1,5 V:	250 A
Rozruch akumulatora bez wstępnego ładowania:	35-50 Ah
Wymiary LxBxH:	304 x 295 x 674 mm
Waga netto:	19 kg
Masa brutto:	20 kg



VE 16



L 350 x B 315 x H 680 mm

GTIN-Code

4015671966421