

Trockenschnittverfahren


Einsatzbereich:
Vollmaterial, Rohre
& 4-Kant-Material



Metalltrennscheibe

Schraubstock mit
Spindelarretierung

schwenkbarer Schraubstock bis 45°
mit Schnellspannvorrichtung



Piła do cięcia metalu GMT 355-2.2

Nr art: 40556

GTIN-Code: 4015671231000

- nadaje się do: Materiałów pełnych, rur, materiałów o kwadratowych krawędziach,
- blokada wrzeciona,
- imadło z szybką blokadą
- Imadło obrotowe do 45°
- Metoda cięcia na sucho, nie wymaga chłodziwa
- Łącznie z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Ogranicznik krańcowy i ogranicznik wzdłużny
- Z tarczą do cięcia metalu

Akcesoria opcjonalne:

-# 40541 Metalowa tarcza tnąca 355x25,4

zur Zeit ist
leider keine
Produktansicht
verfügbar

Dane techniczne	
Napięcie sieciowe	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc silnika (P1)	2,2 kW
Moc silnika (P1)	2200 W
Prędkość obrotowa silnika	4200 1/min
Wydajność cięcia Okrągły przy 90	125 mm
Wydajność cięcia Okrągły przy 45	100 mm
Wydajność cięcia kwadratowego przy 90	110 x 110 mm
Wydajność cięcia kwadrat przy 45	90 x 90 mm
Cięcie prostokąta wydajności pod kątem 90	170 x 100 mm



16 Szt.



Niedostępne



L 550 x B 345 x H 430 mm (VE 1)



netto / brutto: 15,25 kg / 17,47 kg