



IBS-Specjalny płyn czyszczący WAS 30.100



Opis

Alkaliczny, wodny, płynny koncentrat myjący. INTENSYWNY- Środek czyszczący do spryskiwania wstępnego. Specjalnie opracowany produkt do stosowania w separatorach oleju, bardzo dobrze nadaje się do wstępnego natryskiwania — do intensywnego czyszczenia. Skuteczny i łagodny dla materiałów, demulgujący. Nadaje się do stosowania we wszystkich konwencjonalnych myjkach wysokociśnieniowych w przemyśle i rzemiośle np. w strefie mycia / hali myjącej, systemach portalowych, lancach piankowych, spryskiwaczach. Wszechstronnie stosowany do skutecznego czyszczenia części i powierzchni we wszystkich gałęziach przemysłu. Czyści z efektem polysku i perlenia — do polerowania dla perfekcyjnego wykończenia!

Zastosowanie

optymalnie dopasowany do wszystkich konwencjonalnych myjek wysokociśnieniowych	nadaje się do spryskania powierzchni przed myciem	mycie ręczne	strefa mycia / hala mycia

Nadaje się do mycia

- mycia zewnętrznego, urządzeń i pojazdów
- przemysł, produkcja
- pojazdy szynowe, wszelkiego rodzaju pojazdy specjalne
- budownictwo, budowa dróg, rolnictwo, przedsiębiorstwa komunalne
- wszystkie części i powierzchnie wszelkich brań, silniki
- ogólne mycie
- plandeki samochodowe i obudowy z tworzyw sztucznych — z efektem polysku
- podłogi hal i warsztatów

Usuwa następujące zanieczyszczenia

- intensywny środek czyszczący — nawet przy mocnych zanieczyszczeniach
- tłuszcze, oleje, osady i cząstki sadzy
- bezproblemowo usuwa olej hydrauliczny i smar silnikowy

Specjalne właściwości

- czyści z polyskiem, efekt perlenia — do polerowania, do perfekcyjnego wykończenia!
- powstająca powłoka ochronna chroni powierzchnię: woda jest odpychana, czyszczone obszary pozostają dłużej czyste
- wszystko w jednym - nie jest konieczne oddzielne wspomaganie suszenia
- ze zintegrowanym wspomaganiem suszenia/odprowadzania wody (bez pozostałości wody i wapna)
- **bardzo dobra przyczepność piany dla lepszego działania i intensywnego czyszczenia**
- delikatny dla materiałów — nadaje się również do delikatnych powierzchni i detali (lakierowane powierzchnie, miedź, aluminium...)
- demulgujący — nadaje się do separatorów oleju, sprawdzona zdolność separacji
- spełnia wymagania ÖNORM B 5104, B 5105 i B 5106 dotyczące ścieków
- wydajny i oszczędny
- silne działanie w trakcie czyszczenia wstępnego dzięki doskonałej przyczepności pianki
- przyjazne dla środowiska i użytkownika, środki powierzchniowo czynne łatwo ulegające biodegradacji (zgodnie z kryteriami OECD)

Przykłady zastosowania

Koncentracja 3 - 10%	Wartość-pH 13,5	Efekt polysku	Efekt perlenia	Zintegrowane wspomaganie suszenia


Zalecane dozowanie

- lekkie i normalne zabrudzenia 3 - 5% 1:30
 - szczególnie silne zanieczyszczenia 6 - 10% 1:15
- Przed użyciem sprawdzić działanie w niewidocznym miejscu.

Dostępne opakowania



Wskazówka:
Proszę zeskanować kod-QR!



Zdjęcia z zastosowania

