



IBS-Specjalny płyn czyszczący WAS 30.300



Opis

Alkaliczny koncentrat na bazie wody, uniwersalny środek czyszczący do warsztatów wszelkiego rodzaju. Środek czyszczący do spryskiwania wstępnego do ogólnego i codziennego mycia. Skuteczny a zarazem łagodny dla materiałów, demulgujący. Bardzo dobrze nadaje się do natryskiwania wstępnego i napienienia. Silny w procesie wycierania, nadaje się do mycia podłóg. Wszechstronnie stosowany do efektywnego czyszczenia części i powierzchni we wszystkich gałęziach przemysłu.

Zastosowanie

optymalnie dopasowany do wszystkich konwencjonalnych myjek wysokociśnieniowych	nadaje się do spryskania wstępnego powierzchni przed myciem	wycieranie	mycie podłóg	strefa mycia / hala mycia

Nadaje się do

- w warsztatach naprawczych i konserwacyjnych
- czyszczenia zewnętrznego maszyn, urządzeń i pojazdów
- w przemyśle i produkcji
- w budownictwie, budownictwie drogowym, rolnictwie, zakładach komunalnych
- wszystkich części i powierzchni w różnych gałęziach przemysłu, silników
- ogólne czyszczenie podstawowe i gruntowne
- plandeki samochodowe i plastikowe obudowy
- podłogi hal i warsztatów

Usuwa następujące zanieczyszczenia

- środek czyszczący do spryskiwania wstępnego — silny w usuwaniu codziennych zabrudzeń
- smary, oleje, inkrustacje i cząstki sadzy, pył hamulcowy
- intensywny środek czyszczący — mocny nawet przy silnych zanieczyszczeniach
- łatwo usuwa oleje hydrauliczne i silnikowe

Specjalne właściwości

- bezpieczny dla aluminium
- delikatny dla materiałów - nadaje się również do delikatnych powierzchni i detali (powierzchnie lakierowane, miedź, aluminium ...)
- demulgujący — dzięki czemu nadaje się do separatorów oleju, sprawdzona zdolność separacji
- spełnia wymagania ONORM B 5104, B 5105 i B 5106 dotyczące ścieków
- wydajny i ekonomiczny
- silne działanie podczas mycia wstępnego
- przyjazne dla środowiska i użytkownika, środki powierzchniowo czynne łatwo ulegające biodegradacji (zgodnie z kryteriami OECD)

Przykłady zastosowania

Steżenie. 3 - 10%	Wart. pH 12,5	Kompatybilny z aluminium	Efekt polysku	Efekt perlenia	Ekonomiczny i wydajny

Zalecane rozcieńczanie

3 - 10% 1:30 - 1:10

Przed użyciem sprawdzić działanie w niewidocznym miejscu.

Dostępne opakowania



Zdjęcia z zastosowania

