



COBAstat®

Komfortowa mata antystatyczna na stanowiska suche



- Komfortowa i wytrzymała mata do ochrony pracowników przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych.
- Wersja ESD naszych popularnych mat z serii Orthomat®.
- Mata wyposażona w męski zatrzask uziemiający 10 mm.
- Największa skuteczność przy połączeniu z przewodem uziemiającym.
- Testowana zgodnie z wymaganiami normy EN14041 dotyczącymi antypoślizgowości.
- Rv: $1,1 \times 10^7 \Omega$



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
AS060001	0,6 m x 0,9 m	szary	2
AS060002	0,9 m x 1,5 m	szary	4.5
AS060003			
AS060003C	0,9 m x metr bieżący (maks. 18,3 m)	szary	2

Specyfikacja techniczna

Materiał	pianka PVC o zamkniętych komórkach
Wykończenie powierzchni	Kamyczkowa
Wysokość produktu	9 mm
Minimalna temperatura pracy	0°C
Maksymalna temperatura pracy	+60°C
Odporność na chemikalia	PVC jest odporny na wiele różnych chemikaliów przemysłowych, na alkohole, węglowodory alifatyczne, słabe kwasy, silne kwasy mineralne i zasady. PVC jest odporny na oleje i smary, jeśli jest odpowiednio oczyszczony. PVC nie jest odporny na rozpuszczalniki organiczne, ketony, estry i węglowodory aromatyczne. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego, suche środowisko

Typowe zastosowanie	Wokół maszyn, gdzie często dochodzi do gromadzenia się ładunków elektrostatycznych.
Metoda instalacji	Ułożenie luzem
Akcesoria	Dostępne są akcesoria i zestawy ESD.
Metoda czyszczenia	Wytrzeć/umyć powierzchnię warstwę (szczotka, mop).
Kraj pochodzenia	CN

Pliki do pobrania