

Montaż podstawowego modułu

Nr kat. 058002-058035

Montaż powinny wykonywać 2 – 3 osoby, montuje się leżący moduł.

Na podłogę kładziemy dwie ścianki, do których wsunięte zostaną śruby w odległości wysokości poszczególnych pięter regału. Stopniowo dodajemy półki i kolejne 2 ścianki, po czym podstawowy moduł skręcamy śrubami. Nie dokręcamy śrub. Po ześrubowaniu stawiamy regał. Jeśli nie będziemy dodawać dodatkowego modułu, dokręcamy śruby na wszystkich złączach. Jeśli będziemy dodawać dodatkowy moduł, dokręcamy śruby tylko tam, gdzie nakrętki umieszczone są wewnątrz regału. Jeśli do regału chcemy dodać boczne, ewentualnie tylne ściany, należy przeczytać instrukcję montażu ścian przed rozpoczęciem montażu.

Montaż dodatkowego modułu:

Stopniowo z boku podstawowego modułu z niedokręconymi złączami dodajemy pojedyncze półki i do półek kolejne 2 ścianki. Po zamontowaniu wszystkich półek i ścianek kolejnego modułu dokręcamy śrubę na stronie, która jest bliższa podstawowego modułu. Na koniec dokręcamy wszystkie śruby.

Zestaw narożny:

Montaż powinny wykonywać 2 – 3 osoby. Najpierw w opisany wyżej sposób montujemy podstawowy moduł z półkami narożnymi (półki mają wywiercony otwór z boku). Uwaga – w tym module po stronie półek narożnych (z wywierconym otworem) należy zainstalować ściankę narożną (ścianka z dwoma rzędami otworów przesuniętymi o 90° w stosunku do siebie). Jeśli do tego modułu dołączamy kolejne moduły dodatkowe, w wyżej opisany sposób kończymy montaż całego ramienia zestawu narożnego. Dopiero potem przystępujemy do montażu kolejnego ramienia (róg) zestawu w taki sposób, że w luźny szereg otworów narożnej ścianki i otworów w półkach narożnych podstawowego modułu wsuwamy śruby kolejnych półek (półki ze spawanymi śrubami) i montujemy cały moduł dodatkowy.

Jeśli do tego modułu dołączane są kolejne moduły, kończymy montaż całego ramienia zestawu.

Montaż bocznych lub tylnych ścian:

Jeśli regał ma mieć ścianki boczne i tylne, nie wolno zapomnieć przed jego skreśleniem o zamocowaniu w odpowiednich odległościach odpowiednich uchwytów (końcowy, narożny, ciągły).

Pierwszy uchwyt umieszczony jest na końcu stojaka przy podłodze, środkowy uchwyt między dziewiątą a dziesiątą nawierconym w ściance otworem, a trzeci uchwyt między dziewiętnastym a dwudziestym otworem. Właściwy montaż ścian wykonujemy dopiero po zmontowaniu całego zestawu.