

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odwijarka folii

Nr kat. 085001



1. Tarcza hamulcowa. Nie smarować.
2. Na górnej rękojeści umieszczony jest stożek centrujący z obudową gwintowaną. Z pomocą rękojeści z gwintem umocowana jest rolka z folią i ustawione naciągnięcie do odwijania.
3. Wkładamy rolkę na odwijarkę i zakręcamy rękojeść górną tylko tak, by rolkę można było łatwo obracać.
4. Odwijamy ok. 1 m folii i mocujemy do palety. Zaczynamy owijanie tak, by wewnętrzna strona folii przylgnęła do pakowanego towaru. Już przy drugim owinięciu folia przyklei się do poprzedniej warstwy.
Górną rękojeść dokręcamy tak, by osiągnąć pożądane naciągnięcie folii. W ten sposób można płynnie owijać pakowany towar.
5. Pierwsze dwa owinięcia wykonujemy jak najniżej, by pakowany towar był mocno połączony z paletą. Potem owijamy przy stałym naciągnięciu, spiralnie, ku górze, zapewniamy dostateczne zakrycie.
Przy ostatnim owinięciu zwiększamy napięcie folii, by pakowany towar dobrze się trzymał.

Następnie owijamy jeszcze dwa razy w kierunku ku dołowi i odcinamy nożem lub nożyczkami od rolki. Koniec folii dociskamy mocno do pakowanego towaru, przyklei się wówczas do nawiniętej już folii.



Odkręcamy rękojeść



Wsuwamy rolkę z folią i przykręcamy rękojeść



Owijamy pakowany towar
