

Instrukcja użycia odwijarki taśmy stalowej

nr kat. 085004



Magazynowanie

Odwijkarkę przechowujemy w temperaturze do 50°C, w suchym miejscu, szczególnie ze względu na części z tworzywa.

Użytkowanie

Odwijkarka do taśmy stalowej 085004 jest jedną z najprostszych odwijarek. Podwójna rama wyposażona jest w trzy metalowe rolki do umieszczenia zwoju taśmy o szerokości 20 mm. Odwijkarka jest pomalowana farbą proszkową RAL 5005 i przeznaczona jest do użytkowania we wnętrzach. Do przenoszenia służy wbudowany uchwyt na górnym skraju.

Taśmę wkłada się tak, by luźny koniec można było ściągać z górnej rolki, przy czym rolka będzie do niej dociskana. Pudełko metalowe na boku odwijkarki przeznaczone jest na złączki i odłożenie urządzenia do opasywania.

Czyszczenie

Odwijkarkę można wycierać suchą szatką z niewielką ilością środka myjącego. Nie stosujemy rozpuszczalników organicznych.

Konserwacja

Odwijkarka nie wymaga konserwacji

Bezpieczeństwo

Zabrania się używania odwijkarki do innych niż tu podane celów. Podczas przenoszenia należy zachować szczególną ostrożność ze względu na luźne części taśmy. Przy odwijaniu końcówki rolki grozi niebezpieczeństwo gwałtownego rozwinięcia i uderzenia pracownika luźnym końcem.