

BC 1200A

Nr kat. 164023

- Dwudrożna kolumna aktywna z 12" głośnikiem niskotonowym oraz z 44 mm głośnikiem wysokotonowym
- Obudowa z high-tech polipropylenu z jakościowym wytłumieniem
- Miedzianno-aluminiowy drut cewki drgań
- Bardzo odporna frontowa siatka ochronna
- Obwody specjalne służące do ochrony głośnika wysokotonowego
- Tuba głośnika wysokoton. 50°/100° x 55° ze zmiennym kątem rozproszenia
- Kolumny można ustawiać dowolnie w maks. 4. rzędach pionowo albo 8 kolumn obok siebie w pozycji poziomej



Wszelkie prawa zastrzeżone

głośnik niskotonowy	-----	1 x 12"
głośnik wysokotonowy	-----	driver 44 mm
moc rms./max.	-----	300 / 500 W
wys. kierunkowość	-----	50°/100° x 55°
maks. akust. ciśnienie	-----	121 dB / 1m
pasmo przenoszenia / -10 dB	-----	40 - 20 000 Hz
pasmo przenoszenia / -3 dB	-----	50 - 18 000 Hz
reg. poź. głośności	-----	2 x ± 10 dB
zniekształcenie harm.	-----	0,02 %/line 0,04%/mic
wst. impedancja	-----	20k /line, 10k /mic
wymiary	-----	415x620x391 mm
masa	-----	23 kg
Nr	-----	17 916

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.