

Spray znakujący 500 ml

618-131-6ÜK

Nr kat. 342011-342015

Zastosowanie – akrylowy spray do użycia we wnętrzach i na zewnątrz, do drewna, metalu, papieru, kartonu, eternitu, większości tworzyw sztucznych itd.

Przed użyciem podłoże oczyścić i wyszlifować, do metalu konieczna jest warstwa podkładowa, natryskujemy na przeznaczone miejsce dnem do góry z odległości ok. 20 cm, pojedyncze warstwy pozostawiamy na 15 minut do wyschnięcia, przy użyciu na zewnątrz wytrzymałość na promieniowanie UV ograniczona, dla lepszej wytrzymałości malujemy lakierem bezbarwnym.

Uwaga – pojemnik pod ciśnieniem, nie wystawiamy na promieniowanie słoneczne i temperatury powyżej 50°C, opróżnionego pojemnika nie przebijamy i nie wrzucamy do ognia, nie tryskamy na otwarty ogień ani na żarzące się przedmioty, przechowujemy poza zasięgiem źródeł zapłonu

- zakaz palenia podczas stosowania, przy niedostatecznym wietrzeniu mogą powstawać mieszanki wybuchowe, przechowujemy w miejscu niedostępnym dla dzieci
- bardzo palne F+