

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HAK OBCIĄŻENIOWY TYP LH

do transportu wiszących obciążeń przy pomocy wózków widłowych

A. Obsługa

1. Przed każdym zastosowaniem urządzenia należy skontrolować jego stan techniczny.
2. Widły wózka widłowego należy ustawić na szerokość prowadnic i unieść podnośnik.
3. Hak do podnoszenia ciężarów unieść na widłach wózka i przykręcić mocno śrubę mocującą.
4. Obciążenia należy przywieszać wyłącznie przy pomocy odpowiednich środków mocujących.
5. Wykorzystanie urządzenia możliwe jest wyłącznie na prostym, utwardzonym podłożu.
6. Pod uniesionym podnośnikiem nie mogą się znajdować ludzie.
7. W miejscach o niewielkiej widoczności należy pracować z wykorzystaniem zderzaków.
8. Towar o dużej długości musi być prowadzony przez inną osobę.
9. Osoby, które prowadzą zawieszone obciążenie w czasie transportu, nie mogą znajdować się między śladami urządzenia oraz – patrząc w kierunku ruchu – przed obciążeniem.
10. Kierowca musi uważać, aby nie stworzyć zagrożenia innym osobom poprzez bujające się obciążenie.
11. Kierowca musi ciągle obserwować zderzak lub osoby prowadzące obciążenie.
12. Do transportu obciążeń bujających się należy wykorzystać dodatkowe środki pomocnicze.

B. Uruchomienie

1. Przestrzegać nośności obu urządzeń: wózka i podnośnika.
2. Właściciel i odpowiedzialny użytkownik muszą upewnić się, że każdy użytkownik zapoznał się z zasadami bezpiecznej obsługi urządzenia.
3. Zawieszone obciążenie musi być przymocowane do podnośnika w taki sposób, aby środki mocujące nie przesunęły się lub zluźniały w sposób niezamierzony, co mogłoby doprowadzić do uszkodzeń.
4. Środki pomocnicze do transportu obciążeń to: lina mocująca i drążki mocujące.

C. Konserwacja

1. Prace konserwacyjne muszą być przeprowadzane przez specjalistów.
2. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie wykazuje uszkodzeń.
3. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.