

Epoksydowy metal szybkoschnący

Nr kat. 817002

Szybko utwardzający się dwuskładnikowy klej epoksydowy z dodatkiem stali, o ekstremalnie wysokiej wytrzymałości złącza. Nadaje się też do powierzchni pionowych. Po utwardzeniu tworzy odporne na uderzenia złącze z dużą odpornością na ciągnięcie i uderzenia. Nadaje się do szybkich napraw i klejenia metalu, szkła, kamienia, ceramiki, drewna i licznych twardych tworzyw sztucznych.

Poddaje się obróbce mechanicznej

Wytrzymałość na temperatury: **od -35°C do +145°C**

Zawartość: **24 ml**

Instrukcja użycia:

Końcówki równo odcinamy. Wyciskamy tylko potrzebną ilość i natychmiast (ok. 1 min.) mieszamy.

Podwójne końcówki zaraz po użyciu zamykamy nakrętką i magazynujemy.

Uwaga:

R 36/38 Podrażnia oczy i skórę.

R 43 Może wywołać podrażnienia przy kontakcie ze skórą.

S 2 Przechować w miejscach niedostępnych dla dzieci. S 51 Używać tylko w dobrze wietrzonych pomieszczeniach

S 37 Używać odpowiednich rękawic ochronnych i okularów ochronnych lub maski na twarz

S 46 W wypadku spożycia należy natychmiast uzyskać pomoc lekarską i pokazać opakowanie lub oznakowanie

S 26 Przy kontakcie z oczami należy natychmiast dokładnie opłukać wodą i uzyskać pomoc lekarską

S 24 Należy zapobiegać kontaktowi ze skórą.

S 61 Zapobiegać przedostaniu się do środowiska naturalnego. Patrz przepisy specjalne lub karta bezpieczeństwa.

Pierwsza pomoc:

Po wdychaniu: wynieść pacjenta na świeże powietrze. W wypadku trwających problemów ze zdrowiem uzyskać pomoc lekarską.

Przy kontakcie ze skórą: obmyć wodą z mydłem. Nie używać żadnych rozpuszczalników organicznych

Przy kontakcie z oczami: Natychmiast wypłukać prądem wody, zwrócić się do lekarza. Może spowodować oparzenia powierzchniowe.

Po spożyciu: Wypłukać usta bieżącą wodą. W wypadku połknięcia wypić dostateczną ilość wody lub mleka. Natychmiast wezwać lekarza. Nie wywoływać wymiotów.

Xi

Drażniący