

Klej w sprayu

Nr kat. 817003

Klej w sprayu to czysty, szybki i prosty klej. Łączy ze sobą proste materiały.

Zakres zastosowań:

Klej w sprayu stosuje się do klejenia mniejszych części w pracach ręcznych, przy budowie modeli, w hobby i w gospodarstwie domowym.

- klei papier, karton, tekturę
- drewno, cienkie sklejki
- korek, skórę, materiał, filc
- miękkie masy piankowe, np. moltopren
- twarde masy piankowe np. styropor
- gumę i pianki
- tworzywa sztuczne (poza PCW i polietylenem).

Instrukcja użycia:

Klejone powierzchnie powinny być odtłuszczone, suche i czyste. Klej natryskujemy z odległości 15 – 20 cm, klejone powierzchnie natychmiast silnie do siebie przyciskamy.

Szybkość klejenia zależy od klejonych materiałów. Porowate materiały łączą się natychmiast po naniesieniu kleju. Przy nieporowatych zaleca się czas wysychania ok. 1 – 15 min i zależy od stanu powierzchni temperatury otoczenia. Łączenie części można wykonywać po zaschnięciu kleju, kiedy po dotknięciu palcem nie ciągnie się włókno.

Zawartość: 500 ml

Uwaga:

Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed promieniowaniem słonecznym i temperaturami powyżej +50°C.

Po użyciu nie otwierać przemocą i nie spalać. Nie natryskiwać na płomienie lub żarzące się przedmioty.

Opróżnić do końca. R 12 Ekstremalnie palny. R 38 Podrażnia skórę.

R 50/53 Silnie toksyczny dla organizmów wodnych, może wywoływać długotrwałe niekorzystne następstwa w środowisku wodnym.

R 67 Wdychanie oparów może spowodować senność i zawroty. S 2 Przechować w miejscach niedostępnych dla dzieci. S 16 Przechowywać poza zasięgiem źródeł zapłonu – zakaz palenia. S 23 Nie wdychać oparów.

S 51 Używać tylko w dobrze wietrzonych pomieszczeniach.

Pierwsza pomoc:

Po wdychaniu: zapewnić dość świeżego powietrza, w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

Przy kontakcie ze skórą: obmyć wodą i usunąć zabrudzone ubranie.

Przy kontakcie z oczami: wypłukać prądem wody przez co najmniej 10 minut, skonsultować się z lekarzem.

Po spożyciu: wypłukać usta wodą, w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem..

Xi

Drażniący

F+

Ekstremalnie palny

N

Szkodliwy dla środowiska naturalnego