

Contact primer do poliolefinów

Nr kat. 817007

Polimer do poliolefinów umożliwia klejenie trudno łączących się tworzyw sztucznych, należących do grupy poliolefinów, np.

- polietylenu (PE)
- polipropylenu (PP)

Do klejenia termoplastycznych elastomerów, PTFE należy zastosować primer, potem substancje te dają się kleić.

Instrukcja użycia:

Primer наносimy pędzlem na obie powierzchnie, pozostawiamy na krótki czas, наносimy klej i łączymy elementy.

Zawartość: 10 ml

Uwaga:

R 11 Silnie palny

R 38 Podrażnia skórę.

R 50/53 Silnie toksyczny dla organizmów wodnych, może wywołać długotrwałe niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

R 67 Wdychanie oparów może spowodować senność i zawroty.

R 65 Szkodliwy dla zdrowia: przy spożyciu może spowodować uszkodzenie płuc

S 2 Przechować w miejscach niedostępnych dla dzieci.

S 16 Przechowywać poza zasięgiem źródeł zapłonu – zakaz palenia.

S 23 Nie wdychać oparów.

S 29 Nie wylewać do kanalizacji.

S 61 Zapobiegać przedostaniu się do środowiska naturalnego. Patrz specjalne przepisy lub karta bezpieczeństwa.

S 62 przy spożyciu nie wywoływać wymiotów: natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać to opakowanie lub oznakowanie.

S 7 Opakowanie przechowujemy starannie zamknięte.

Pierwsza pomoc:

Po wdychaniu: zapewnić dostateczną ilość świeżego powietrza. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

Przy kontakcie ze skórą: produkt nie drażni skóry. Obmyć wodą z mydłem.

Przy kontakcie z oczami: wypłukać prądem wody przez kilka minut, w razie potrzeby zwrócić się do lekarza.

Po spożyciu: Przy dłuższych problemach zdrowotnych wezwać lekarza.



Ekstremalnie palny