

Cynk w sprayu „bardzo jasny”

Nr kat. 817009

Cynk w sprayu daje szybkooschnącą ochronę antykorozyjną o długotrwałym działaniu dla wszystkich rodzajów metali.

- ma kolor dostosowany do ocynkowania żarowego
- zasycha przy +20°C w ciągu 30 min.
- czas utwardzania w godzinach 10-12
- gotowe do lakierowania po 12 godzinach
- zużycie w ml/m² – 160
- tworzy szybkooschnącą i mocno przylegającą warstwę ochronną z delikatnego pyłu cynkowego i jest odporny na sól, wodę i żar

Zakres temperatur: do +300°C

Zawartość: 400 ml

Zakres zastosowań cynku w sprayu:

- w przemyśle, produkcji i rzemiośle
- przy naprawie ocynkowanych powierzchni
- do zakrycia spawów i uszkodzonych przy wierceniu miejsc
- jako przewodnia warstwa pośrednia przy spawaniu punktowym
- jako podstawowa ochrona urządzeń wystawionych na działanie soli, wody i atmosfery
- przy wszystkich pracach karoseryjnych

Instrukcja użycia:

Powierzchnie oczyszczamy i odtłuszczamy. Pojemnikiem wstrząsamy, aż słychać wyraźnie ruchomą kulkę. Równomiernie natryskiwać przy temperaturze pokojowej z odległości 25 cm.

Uwaga:

Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed promieniowaniem słonecznym i temperaturami powyżej +50°C. Opróżnić do końca. R 12 Ekstremalnie palny.

S 2 Przechować w miejscach niedostępnych dla dzieci.

S 16 Przechowywać poza zasięgiem źródeł zapłonu – zakaz palenia. S 23 Nie wdychać oparów.

S 51 Używać tylko w dobrze wietrzonych pomieszczeniach.

Pierwsza pomoc:

Po wdychaniu: zapewnić dość świeżego powietrza, w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

Przy kontakcie ze skórą: obmyć wodą z mydłem.

Przy kontakcie z oczami: wypłukać prądem wody, w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

Po spożyciu: usta wypłukać wodę, w razie potrzeby wezwać lekarza

F+

Ekstremalnie palny