

# Masa naprawcza w lasce

**ST 115 aluminium**

**Nr kat. 817029**

Laski naprawcze są odporne na działanie alkoholu, estrów, słonej wody, olejów i większości kwasów i zasad. Nie zawierają rozpuszczalników organicznych i utwardzają się praktycznie bez kurczenia.

Utwardzony produkt można obrabiać mechanicznie (wiercić, piłować, frezować) i pomalować bez wcześniejszej obróbki.

Łączy i utrzymuje się na metalu, ceramice, betonie, twardych tworzywach sztucznych, szkłe, drewnie.

Powierzchnia musi być czysta i pozbawiona tłuszczu, ewentualnie przeszlifowana.

Odporne na ciśnienie do 84 N/mm<sup>2</sup>. Odporne na chemikalia. Mechaniczna obróbka po ok. 30 cm.

Do szybkich, nierdzewnych napraw i sklejanie części metalowych. Nadaje się do napraw i uszczelniania pęknięć, dziur, przeciekających miejsc i nieszczelności w

- karoseriach
- w blokach silników, w przekładniach
- urządzeniach napędowych i kontenerach
- w ramach i profilach okiennych
- w łodziach

modelach (kolejki, samochody) i jako uniwersalna masa przy hobby i w przemyśle..

Wytrzymuje temperatury od -35°C do + 120°C (przez krótki czas + 150°C)

## Instrukcja użycia:

- Powierzchnie muszą być czyste i odtłuszczone, najlepiej środkiem czyszczącym „S” (nr kat. – 817015), ewentualnie szlifowane.
- Pracować w temperaturze pokojowej (ok. 20°C)
- W wyższej temperaturze skraca się czas obróbki, w temperaturze poniżej +16°C przedłuża się utwardzanie od około +5°C nie odbywa się żadna reakcja.

Pożądaną ilość odkroić lub odłamać. Żywice i utwardzacz ugniatać tak długo, aż mieszanka będzie mieć jednolity kolor (utwardzacz jest w środku, żywica na zewnątrz)

Zawartość: 115 ml

## Uwaga:

R 36/38 Drażni oczy i skórę. R 43 może wywoływać podrażnienia przy kontakcie ze skórą.

S 2 Przechować w miejscach niedostępnych dla dzieci. S 51 Używać tylko w dobrze wietrzonych

pomieszczeniach. S 37/39 Używać odpowiednich rękawic ochronnych i okularów ochronnych lub maski.

---

[www.manutan.cz](http://www.manutan.cz)

[www.manutan.hu](http://www.manutan.hu)

[www.manutan.pl](http://www.manutan.pl)

[www.manutan.sk](http://www.manutan.sk)



All you need. With love.

52/53 Toksyczny dla organizmów wodnych, może spowodować długotrwałe niekorzystne skutki w środowisku wodnym. S 28 W przypadku kontaktu ze skórą, myjemy ją dużą ilością wody.  
S 46 Przy spożyciu natychmiast wezwać lekarza i pokazać to opakowanie lub oznakowanie.

### **Pierwsza pomoc:**

*Po wdychaniu:* produktu nie da się wdychać.

*Przy kontakcie ze skórą:* obmyć wodą z mydłem. Nie używać żadnych rozpuszczalników organicznych.

*Przy kontakcie z oczami:* wypłukać prądem wody. Może spowodować oparzenia powierzchniowe.

Natychmiast wezwać lekarza.

*Po spożyciu:* usta wypłukać wodą. Po połknięciu wypić dużo mleka lub wody. Nie wywoływać wymiotów, natychmiast wezwać lekarza.

**Xi**



Drażniący