

Masa naprawcza w lasce

ST 115 Aqua (biała)

Nr kat. 817030

Laski naprawcze są odporne na działanie alkoholu, estrów, słonej wody, olejów i większości kwasów i zasad. Nie zawierają rozpuszczalników organicznych i utwardzają się praktycznie bez kurczenia.

Utwardzony produkt można obrabiać mechanicznie (wiercić, piłować, frezować) i pomalować bez wcześniejszej obróbki. Można obrabiać mechanicznie po ok. 60 min.

Łączy i utrzymuje się na metalu, ceramice, betonie, twardych tworzywach sztucznych, szkłe, drewnie.

Powierzchnia musi być czysta i pozbawiona tłuszczu, ewentualnie przeszlifowana.

Idealna do szybkich napraw na wilgotnych i mokrych powierzchniach i do napraw pod wodą.

Nadaje się do napraw i uszczelniania pęknięć, dziur, przeciekających miejsc i nieszczelności w:

- zbiornikach wodnych i benzynowych
- kaloryferach
- rozrządach elektrycznych
- urządzeniach sanitarnych
- basenach pływackich, w regionach nadmorskich

Wytrzymuje temperatury od -35°C do + 120°C (przez krótki czas + 150°C)

Zawartość: 115 ml

Instrukcja użycia:

- Powierzchnie muszą być czyste i odtłuszczone, najlepiej środkiem czyszczącym „S” (nr kat. 817015), ewentualnie szlifowane.
- Pracować w temperaturze pokojowej (ok. +20°C)
- W wyższej temperaturze skraca się czas obróbki, w temperaturze poniżej +16°C przedłuża się utwardzanie od około +5°C nie odbywa się żadna reakcja.
- Pożądaną ilość odkroić lub odłamać. Żywice i utwardzacz ugniatać tak długo, aż mieszanka będzie mieć jednolity kolor (utwardzacz jest w środku, żywica na zewnątrz)

Uwaga:

R 36/38 Drażni oczy i skórę. R 43 może wywoływać podrażnienia przy kontakcie ze skórą.

S 2 Przechować w miejscach niedostępnych dla dzieci. S 51 Używać tylko w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. S 37/39 Używać odpowiednich rękawic ochronnych i okularów ochronnych lub maski.

R 52/53 Toksyczny dla organizmów wodnych, może spowodować długotrwałe niekorzystne skutki

w środowisku wodnym. S 28 W wypadku kontaktu ze skórą, myjemy ją dużą ilością wody.

S 46 Przy spożyciu natychmiast wezwać lekarza i pokazać to opakowanie lub oznakowanie.

Pierwsza pomoc:

Przy kontakcie ze skórą: obmyć wodą z mydłem. Nie używać żadnych rozcieńczalników czy rozpuszczalników.

Przy kontakcie z oczami: wypłukać prądem wody. Może spowodować oparzenia powierzchniowe.

Natychmiast wezwać lekarza.

Po spożyciu: usta wypłukać wodą. *Po połknięciu:* wypić wodę, nie wywoływać wymiotów, natychmiast wezwać lekarza.

Xi



Drażniący