

ANTI-SEIZE „High-Tech”

ASW 040P

Nr kat. 817032

Uniwersalny środek smarujący i oddzielający na bazie niemetalowej substancji stałej w mieszaninie syntetyczno-olejowej. Ten typ bez zawartości cząstek metalowych jest neutralny szczególnie w wypadku stali stopowej i różnych materiałów. Wykluczona jest reakcja między cząstkami pasty montażowej i pokrytymi nią materiałami.

Zapobiega:

- spiekaniu
- spawaniu na zimno
- rdzewieniu

i ułatwia montaż i demontaż połączeń śrubowych wszystkich typów, również po długim okresie eksploatacji. Tak jak wszystkie Anti-Seize zapobiega zjawiskom stick-slip (zaczepianiu się między powierzchniami ślizgowymi) nawet przy wysokim ciśnieniu powierzchni.

Jest używany w ekstremalnych warunkach, takich jak:

- wysokie temperatury do + 1400°C
- agresywne środowisko
- wysokie ciśnienie
- do smarowania specjalnych łożysk i powierzchni (tylko na niskim biegu)
- używa się przy wszystkich złączach w materiałach ze stali nierdzewnej, gdzie zapobiega zaczepianiu się.

Anti-Seize „High-Tech” nie zawiera

- siarki i halogenów, zachowuje stałe właściwości w gorącej, chłodnej i słonej wodzie i w większości kwasów i zasad
- trwały i odporny na ścieranie i korozję

Jest dostosowany do czystego montażu, tzn. tam, gdzie potrzebny jest absolutnie czysty smar z powodów optycznych i tam, gdzie z powodów zdrowotnych i elektrochemicznych nie można używać produktów zawierających nikiel lub miedź.

Wytrzymuje temperatury od -35°C do + 120°C (przez krótki czas + 150°C)

Instrukcja użycia:

- Powierzchnie oczyścić i odtłuścić, równomiernie nanieść pastę.

Zawartość: 120 ml

Uwaga:

R 41 niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia oczu.

Pierwsza pomoc:

Przy wdychaniu: nie da się wdychać.

Przy kontakcie ze skórą: produkt nie podrażnia skóry.

Przy kontakcie z oczami: z otwartymi oczami wypłukać prądem wody, skonsultować się z lekarzem.

Po spożyciu: przy długotrwałych problemach zdrowotnych skonsultować się z lekarzem.

1 poniżej 0,1%