

ŚCIERECZKI ANTY-GRAFITOWE FIRMY ROCOL 819004

Dane techniczne & Instrukcja obsługi

Opis produktu

Ściereczki anty-grafitowe firmy Rocol to unikalny system czyszczący, który łączy bardzo wydajny zmywacz wandalskich napisów oraz rysunków z bardzo chłonną ściereczką do usuwania graffiti, nie rysuje powierzchni.

Ten wyrób szybko niszczy i rozpuszcza wandalskie napisy i rysunki. Ściereczka do usuwania wychwytuje resztki graffiti tak, aby nie pozostawały na powierzchni.

Ściereczki anty-grafitowe firmy Rocol można użyć do usuwania sprejów z powierzchni, napisów na powierzchniach popisanym nie zmywającymi się fiksami, pastelami, długopisami, do usuwania śladów ścierania, gumy, do usuwania śladów taśmy klejącej, do usuwania szminki, lakieru do paznokci, śladów kredek korekcyjnych oraz do usuwania wiele innych rodzajów wandalskich napisów i rysunków.

Dane techniczne (typowe)

Opis:	Pojemnik plastikowy, samo dawkujący z 30 wilgotnymi ściereczkami.
Rozmiar ściereczek:	26,7x 31,1cm
Materiał ściereczek:	Polipropylen
Aplikacja:	Produkt używać zawsze tak, jak jest dostarczony. Nigdy go nie rozrzedzać. Zawsze nosić rękawie ochronne.
Zapach:	Cytrynowy
Kolor:	Jasno szare ściereczki
Czas magazynowania:	1 rok
Punkt zapłonu:	45°C
Palność:	Palne
Temperatura w czasie aplikacji:	0 - 25°C
Warunki magazynowania:	5-25°C
Zawartość ulatniających się części organicznych:	850 g/l
Zastosowanie do powierzchni:	Większość powierzchni z kolorem stałym i nie chropowatych, np.: szkła, etykiety reklamowe, cynkowane kapsle, stале, aluminium, marmur
Zdolność zmaczania się:	Doskonała

Instrukcja dotycząca aplikacji

Produkt przeznaczony do zastosowania do powierzchni ze stałymi kolorami, nie porowatych, np.: ceramiczne płyty posadzkowe, szkło, powierzchnie laminowane, laminat szklany, powierzchnie ocynkowane i aluminiowe, lub powierzchnie, które zostały uprzednio pielęgnowane **ochronną powłoką anty-grafitową firmy Rocol**.

Ostrzeżenie: Jeżeli będą Państwo usuwać graffiti z powierzchni malowanej, to należy przeprowadzić próbę na małym skrawku i sprawdzić, czy powłoka nie będzie negatywnie działać na farbę.

1. Podczas użycia produktu zawsze nosić rękawice ochronne.
2. Usunąć duże wieko i wyciągnąć pierwszą ściereczkę z rolki papierowej i wyciągnąć przez mały otwór, który jest na wieku pojemnika.
3. Ściereczkę wyciągnąć i wieko zamknąć.
4. Rozpakować ściereczkę na całą jej długość i położyć na powierzchnię z graffiti, gdzie ją pozostawimy przez okres 30 – 60 sekund, w celu nawilżenia powierzchni.
5. Kołowym ruchem poruszać ścierką na powierzchni aż do zupełnego wyczyszczenia i usunięcia graffiti.
6. Jeżeli ściereczka będzie bardzo zabrudzona, to należy wciągnąć następną w taki sam sposób jak poprzednią.
7. Po użyciu ściereczek anty-grafitowych firmy ROCOL na powierzchnie malowane i kolorowane zaleca się powierzchnie wymyć **Roztworem grafitowym firmy ROCOL**.

Ograniczenie

Produkt może spowodować pęknięcia lub zmiękczenie niektórych rodzajów mas plastycznych. **Zawsze najpierw przeprowadzić próbę tolerancyjną na małym niewidocznym miejscu.**

Instrukcja pomocna dotycząca kompatybilności niektórych tworzyw sztucznych

Styren/ Akrylonitryl	Zła
Polistyren	Zła
Polichlorek winylu	Dobra
Linearny polietylen	Dobra
Półtwardy polietylen	Dobra
Polipropylen	Dobra
Pleksiglas (akrylowe)	Zła

Magazynowanie

Po użyciu natychmiast założyć wieczko, aby uniknąć wysychaniu ściereczek, magazynować w temperaturze 20 – 25°C, w ten sposób produkt zachowa maksymalny okres magazynowania.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracy

Produkt jest palny i drażniący – przechowywać poza zasięgiem źródeł ciepłych - palenie zabronione. Przy użyciu produktu nosić Rękawice ochronne i pomieszczenia dobrze wentylować.

Przed użyciem należy przeczytać Kartę bezpieczeństwa. Jeżeli będą Państwo potrzebować dalsze kopie tej Karty lub jakąkolwiek informację, proszę skontaktować się z nami na poniższy adres: