

KARTA TECHNICZNA

Nr kat. 892039

Nazwa produktu:

Awaryjne uszczelnienie kanalizacyjne

Opis techniczny:

Usztywniona płyta z tworzywa, ściśle przylegająca, w opakowaniu igielitowym. Przylega też do brudnej, zardzewiałej, tłustej lub mokrej powierzchni.

Zalecane użycie:

Do szybkiego uszczelnienia wypustów kanalizacyjnych, otworów i pęknięć w metalowych, ceramicznych i plastikowych naczyniach i armaturach z cieczami niebezpiecznymi dla środowiska. Do wyposażenia zestawów awaryjnych do likwidacji klęsk ekologicznych. Nie jest przeznaczone do długiego użytkowania. Płyty mogą zachodzić na siebie. Płyty przylegają też do brudnej, zardzewiałej, tłustej lub mokrej powierzchni.

Skład:

Bentonit, woda i materiał polietylenowy.

Parametry:

Wymiary	40 cm x 60 cm, przez połączenie powstanie uszczelnienie 60 cm x 80 cm
Opakowanie	2sztuki 60 cm x 80 cm
Pakowane w kartonie	
Absorpcja	90 l
Kolor	szary

Likwidacja:

Przez spalenie z uwzględnieniem składu wchłoniętej substancji, który określa proces spalania.

Instrukcja użycia

Awaryjne uszczelnienie kanalizacyjne

Uszczelnienie kanalizacyjne nadaje się do uszczelnienia wypustów kanalizacyjnych

Łatwe uszczelnienie kanalizacji

Uszczelnia i zapobiega przedostaniu się cieczy do kanalizacji, kanałów i miejsc pod drzwiami.

1. Usuwamy z jednej strony płyty opakowanie z tworzywa. Kładziemy ją tą częścią na uszczelnianą powierzchnię.
2. Na skrajach przyciskamy płytę, by osiągnąć dobre przyleganie do powierzchni.
3. Jeśli używamy więcej niż jednej płyty, usuwamy wierzchnią część opakowania i nakładamy na siebie skraje płyt na ok. 2 cm.
4. Jeśli kwasy lub inne chemikalia wpływają już do kanalizacji, kładziemy płytę tak, jak podane wyżej. Potem ją obciążamy, by zapewnić całkowite uszczelnienie.

Ponieważ składowanie i użycie wyroby nie odbywa się pod naszym nadzorem, nie możemy przyjąć odpowiedzialności za osiągnięte wyniki.

Przechowywanie i obsługa

Przechowujemy w oryginalnym opakowaniu.

Dostawca: MANUTAN Polska Sp. z o.o.